



METAL GROUP

Il tuo sguardo sul mondo

CARAVAGGIO

Alluminio 65

Alluminio 65

Stile Classico o moderno. Questa linea si integra perfettamente in ogni contesto. Il design delle ante varia a seconda dello stile dell'edificio o dell'abitazione: linee più morbide, stondate e smussate per uno stile classico; linee squadrate per un design più rigoroso e minimalista. Prodotto ad alto isolamento termico ed acustico. Grazie alle sue elevate prestazioni termiche e acustiche crea un ambiente confortevole nei mesi caldi e più accogliente d'inverno. Ideale per la riqualificazione energetica di edifici già esistenti.

Il sistema serramento si declina in numerose applicazioni: finestre con apertura a battente, a sporgere, a bilico, a vasistas, scorrevoli, a libro o impacchettamento, fisse.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO DI PROFILATO: A TAGLIO TERMICO

SEZIONE TELAIO FISSO: 65 mm

SEZIONE ANTA APRIBILE: 73 mm

Permeabilità all'aria: CLASSE 4

Tenuta all'acqua: CLASSE E

Resistenza al vento: CLASSE C5



GAMMA E OPZIONI FINITURE

Tenui tinte pastello o brillanti effetti metallizzati.

Laccati lisci e lucenti oppure opachi ruvidi e naturali. Effetti legno capaci di replicare venature e texture delle essenze più pregiate.

Fiore all'occhiello è l'opzione BICOLORE che consente di scegliere due finiture diverse per interno ed esterno.

TINTORETTO

Alluminio | Legno

Alluminio | Legno

I serramenti in alluminio-legno sono il perfetto connubio tra design e tecnologia; garantiscono alte performance di isolamento termico, acustico e di tenuta contro gli agenti atmosferici, consentono di accedere alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici già esistenti.

Moderno o tradizionale, verniciato o naturale, il legno aumenta il valore e la personalità di ogni ambiente, adattandosi a qualsiasi esigenza di design e a qualunque contesto.

Con questa linea è possibile realizzare tutte le soluzioni progettuali necessarie: finestre e portefinestre a battente fino a tre ante, porte o scorrevoli con ampie specchiature fino a quattro metri, vasistas, bilico, fisse.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO DI PROFILATO: A TAGLIO TERMICO

SEZIONE TELAIO FISSO: 65 mm

SEZIONE ANTA APRIBILE: 73 mm

Permeabilità all'aria: CLASSE 4

Tenuta all'acqua: CLASSE E

Resistenza al vento: CLASSE C5



GAMMA E OPZIONI FINITURE:

METAL GROUP offre un'ampia scelta di finiture di legno massello per l'interno. Tutte realizzate con i più alti standard qualitativi e proposte in tre collezioni diverse:

CLASSICA

Finiture tradizionali. Ideali per ambienti classici ed accoglienti. Legno tinto o laccato, anche a campione. A poro aperto, con una evidente presenza di venature del legno, o a poro chiuso, dall'effetto maggiormente coprente.

DESIGN

Le finiture speciali, ricercate e di tendenza, in linea con i trend del design. Consentono la massima integrazione del serramento con lo stile degli arredamenti più moderni.

ESCLUSIVA

Finiture realizzate in esclusiva che coniugano tonalità a particolari aspetti materici per regalare sensazioni tattili vellutate, i colori e le superfici grezze delle pietre lavorate a spacco, o l'atmosfera decapè e romantica del recupero dei mobili antichi. Per l'esterno in alluminio è possibile scegliere tra le infinite possibilità di finiture offerte da METAL GROUP.

MODIGLIANI

Alluminio R50

ALLUMINIO R50 TAGLIO FREDDO

L'impiego del profilo "TAGLIO FREDDO" trova il proprio campo di applicazione tra ambienti con temperature simili. Trova spazio nell'ambito delle divisorie interne delle attività commerciali come pareti divisorie di uffici, reception, sale conferenze e come finestre, porte, portoni nei capannoni industriali dove la temperatura tra esterno ed interno non subisce forti escursioni termiche. Questo tipo di profilo, per le sue caratteristiche, non è adatto per l'impiego delle chiusure per le civili abitazioni. Il sistema serramento si declina in numerose applicazioni: finestre con apertura a battente, a sporgere, a bilico, a vasistas, scorrevoli, a libro o impacchettamento, fisse e a nastro.



PORTONCINI D'INGRESSO



GAMMA E OPZIONI FINITURE

Tenui tinte pastello o brillanti effetti metallizzati. Laccati lisci e lucenti oppure opachi ruvidi e naturali. Effetti legno capaci di replicare venature e texture delle essenze più pregiate.

Fiore all'occhiello è l'opzione BICOLORE che consente di scegliere due finiture diverse per interno ed esterno.

Coniugare eleganza e maestosità non è stata mai cosa facile... è il portoncino in alluminio che arreda. Un prodotto di grande equilibrio estetico-funzionale, in cui linee di notevole impatto visivo e tattile sono abbinate a proporzioni pregevolmente ariose.

La casa acquista un elemento di arredo di rilevanza sostanziale, realisticamente assimilabile ad un portoncino in vero legno massello. Le venature, i colori, le forme, il numero delle bugne e l'uso di materiali complementari (come il vetro decorato e satinato) danno luogo ad infiniti modelli di portoncino, tutti contraddistinti dalla cura del particolare e dall'uso di maniglie e serrature in stile. Il portoncino in alluminio, proposto nella versione con profilo a taglio termico, consente un elevato livello di isolamento acustico e termico.

Il disegno, l'elevata qualità costruttiva e robustezza, sono sinonimo di garanzia e di durata nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO DI PROFILATO: A TAGLIO TERMICO

SEZIONE TELAIO FISSO: 65 mm

SEZIONE ANTA APRIBILE: 73 mm

Permeabilità all'aria: CLASSE 4

Tenuta all'acqua: CLASSE E

Resistenza al vento: CLASSE C5

INFISSI PVC



Le finestre realizzate in PVC garantiscono l'isolamento termico ed acustico al massimo livello. La finestra sempre più spesso costituisce un elemento decorativo. Ci sono molti modi per renderla originale, sia di tutto l'edificio che dell'interno. Quella principale è l'abbinamento del colore e della struttura dell'impiallacciatura. Offriamo un'ampia gamma di colori in tinta unita e ad effetto legno.

La moderna tecnologia ci permette di applicare l'impiallacciatura unilaterale, bilaterale e nella formula bicolore.

- Profilati della classe "B";
- struttura a 6 camere;
- profondità della costruzione di 85 mm, nella versione standard profilato in acciaio chiuso nel telaio;
- nella versione standard il blocco in caso di errato posizionamento della maniglia (finestra ad anta-ribalta);
- ferramenta nella versione standard dotata di due rostri antieffrazione per ogni anta;
- profilato bianco o marrone;
- sistema dotato di 3 guarnizioni;
- la ferramenta opera nella cosiddetta camera asciutta – aumentando la loro resistenza;
- vetri combinati fino a 51 mm di larghezza;
- disponibile nella variante con anta a filo o arrotondata;
- possibilità di applicare i coprigiunti in alluminio Aluskin;
- possibilità di applicare la ferramenta a scomparsa;
- raccomandato per l'edilizia passiva.

SCURETTI E PERSIANE ALLUMINIO



Gli scuri in alluminio (con telaio o cardini a muro) riportano fedelmente le forme dei vecchi scuri in legno dai quali ereditano l'estetica. Realizzato con le doghe verticali esterne e con le tipiche scandole orizzontali interne, lo scuro è disponibile anche nella versione coibentata caratterizzata da un alto potere di isolamento termico. Uno dei principali vantaggi dell'alluminio è la sua capacità di resistere bene alle intemperie, caratterizzandosi come materiale durevole sotto tanti punti di vista. Richiede poca manutenzione, risultando particolarmente indicato a diversi acquirenti che, per svariati motivi, non hanno il tempo di garantire un livello costante di manutenzione ai serramenti.

TIPOLOGIE

alla padovana, alla vicentina, ad antona. tutte le tipologie possono essere con cardini a muro oppure a telaio.

GAMMA E OPZIONI FINITURE

Tenui tinte pastello o brillanti effetti metallizzati. Laccati lisci e lucenti oppure opachi ruvidi e naturali. Oltre alla vasta gamma di colori RAL ci sono le tinte effetto legno capaci di replicare venature e texture delle essenze più pregiate.

TAPPARELLE

La tapparella in PVC è il modello più economico e, per aumentarne la resistenza e la durata, è consigliabile l'inserimento di un rinforzo in ferro. Tuttavia il materiale di questa tapparella verticale risente del calore del sole e nel tempo tende a imbarcarsi.

La tapparella in alluminio coibentato è molto leggera e pratica nella manovra di sollevamento e presenta la qualità di conservare il calore nell'ambiente durante il periodo invernale. Le tapparelle in alluminio sono disponibili a coibentazione standard o alta densità.

La tapparella in acciaio si può definire "di sicurezza", in quanto è il modello più pesante e più resistente ai tagli. Nelle tapparelle in alluminio e acciaio le stecche sono unite tra loro con tappi in nylon che evitano il blocco durante la discesa.

GAMMA E OPZIONI FINITURE

Tenui tinte pastello o brillanti effetti metallizzati. Laccati lisci e lucenti oppure opachi ruvidi e naturali.





Il tuo sguardo
sul mondo



METAL GROUP



UNI EN ISO



9001:2015
CERT. N. 884

Via del Progresso, 9|D - 45030 Occhiobello (RO)
Tel. 0425 750475

serramentimetalgroup@libero.it